

# ADRESSBEIGABE



## FUNKTION UND ANWENDUNG

Mit Hilfe der ADRESSBEIGABE können Adresstiketten entfernt, gedruckt und beigegeben werden. Dieses System arbeitet mit Behältern, die mit einem Etikettenfenster aus Kunststoff an einer Seite ausgestattet sind.

Die Behälter werden in der korrekten Position in die Maschine gefördert. Der Etikettenhalter wird weggezogen. Ein Sensor überprüft, ob alte Adresstiketten vorhanden sind und entfernt diese. Sobald der Etikettenhalter leer ist, wird das inzwischen gedruckte Adressticket beigegeben.

## VORTEILE

- ▶ Kosteneinsparung gegenüber manueller Arbeit
- ▶ Entlastung der Mitarbeiter von monotoner Tätigkeit
- ▶ Leistung auf die Auslegung der Gesamtanlage abstimmbar
- ▶ 100% Kontrolle nach der Beigabe
- ▶ Geringer Energieverbrauch
- ▶ Leiser Betrieb

## RETURN-ON-INVESTMENT (BEISPIEL)

	Einfach-system	Einfach-system	Zweibehälter-system
Maximale Leistung	900 t/h	1.200 t/h	1.200 t/h
Ø Tagesleistung	4.000 t/d	7.000 t/d	10.000 t/d
ROI	1,8 Jahre	1,30 Jahre	0,86 Jahre

t/h = Behälter/Stunde, t/d = Behälter/Tag

## TECHNISCHE DATEN

Durchsatz	1.200 Behälter/h
Fördergeschwindigkeit	0,6 m/s
Nennbreite der verwendeten	
Fördertechnik	425 – 525 mm
Druckertyp	Thermodirekt- oder Thermotransferdrucker
Anschlußleistung elektrisch	1 – 1,6 KW (je nach Ausführung)
Druckluftbedarf	6 bar, 40l/min
Geräusch	< 72 dB

